



集水桝（1基当り）

- 床掘V=W1.4m×L1.4m×H1.1m=2.2m<sup>3</sup>
- 埋戻V=V2.2m<sup>3</sup>－V1.0m<sup>3</sup>－V0.14m<sup>3</sup>=1.1m<sup>3</sup>
- 残土V=2.2-1.1/0.9=1.0m<sup>3</sup>
- 均しコンクリートV=1.2m×1.2m×0.1m=0.14m<sup>3</sup>
- 均し型枠A=0.1m×1.2m×4=0.5m<sup>2</sup>
- コンクリート工V=1.0m×1.0m-0.7m×0.7m×0.85m=0.6m<sup>3</sup>
- 型枠A=1.0m×1.0m×4+0.7m×0.7m×4=6.0m<sup>2</sup>
- グレ蓋N=1枚(700×700用)

鉄筋コンクリート台付管 寸法表及び数量表

適用	名 称	寸 法 表 (mm)									台付管	均しコンクリート 18-8-40BB t=100	均しコンクリート 型枠	敷モルタル (1:3)BB	床 掘 り ( 土 )	床 掘 り (軟岩Ⅰ)	床 掘 り (軟岩Ⅱ)	床 掘 り (中硬岩)	埋 戻 し (土・転圧有)	残土等処分	断 面 積	1本当り 参考質量	備 考	
		D	T 1	T 2	T 3	B	A	H	L	b	h	(m)	式 (m2)	式 (m3)	式 (m3)	式 (m3)	式 (m3)	式 (m3)	式 (m3)	(m2)	(kg/本)			
○	鉄筋コンクリート台付管 D400	400	58	74	106.5	320	516	580.5	2500	420	100	10	4.2	1( 2.0)	1( 0.06)	1( 14 )	1( - )	1( - )	1( - )	1( 11 )	1( 2 )	0.238	720	2.5m/本

業務名/工事名	飯地町15号線排水路改良工事		
路線/河川名等	市道 飯地町15号線		
施工箇所名	恵那市飯地町地内		
図面の種類	平面図・展開図		
縮 尺	図 示	図面番号	1 葉之内1
会 社 名			
事 務 所 名	恵那市役所		